



ZK 6107

| DIMENSIONES | |
|--|---|
| Largo x ancho x alto (mm) | 12.490 x 2.500 x 3.670 |
| Altura interior de salón / distancia entre ejes (mm) | 1970 / 5250 |
| Tanque de combustible | 300 litros |
| MOTOR | |
| Marca / modelo | Cummins modelo ISDE 270 E 30 6,7 litros Euro V, con sistema de postratamiento UREA. |
| Potencia / torque | 275 Cv a 1900 rpm / 925 Nm a 1400 rpm. |
| Distribución de motor | Ubicación trasera de 6 cilindros en línea; turbo Intercooler, Common Rail. |
| CHASIS | |
| Embrague | SACHS MFZ 430, mono disco, con asistencia hidráulico-neumática. |
| Caja de cambio (opcional) | Mecánica sincronizada ZF 6S-1101B0; Automática ZF ECOLIFE. |
| Eje delantero / eje trasero | Yutong 5,5 toneladas / Yutong 11 toneladas, relación de diferencial 3,9 : 1. |
| Sistema de suspensión | Neumática marca Continental con 2 y 4 pulmones. |
| Sistema de dirección | Asistencia hidráulica con caja de dirección marca ZF modelo 8098 |
| Sistema de freno | Frenos neumáticos de disco traseros y delanteros; doble circuito más sistema ABS, ASR marca Wabco con secador de aire. |
| Sistema auxiliar de frenos | Electromagnético Telma Modelo F191. |
| Neumáticos | 11R22.5, con llantas de aluminio. |
| Sistema eléctrico | 24 Volts, 2 baterías de 12V 195Ah, alternadores Prestolite 28V 140 – 150ª, con cortacorriente. |
| Tacógrafo | De fábrica Marca VDO mecánico. |
| CARROCERÍA | |
| Estructura | Semi-integral, tratamiento de inmersión anticorrosión por electroforesis. |
| Interior salón | Ductos de aire individuales con luz de lectura, paqueteras, ventilador extractor de aire en el techo. Cortinas plisadas. |
| Puerta de acceso/ maleteros | Neumática pantográfica / 6 puertas pantográficas de maleteros de interior pasante 6 Mcu. y piso de aluminio diamantado. |
| Parabrisas y ventanas | Parabrisas de 2 piezas y vidrios laterales pegados oscuros con últimas traseras con ventarola. Luneta trasera. |
| Asientos | De tela ejecutivos modelo 990 súper soft, 43+1+1, reclinable, apoya brazo, todos con cinturón de seguridad retráctil de 3 puntos, apoya pie. Asiento de conductor con suspensión neumática, apoya cabeza. |
| Sistema de A/C | Compresor Bitzer y condensadores de A/C en el techo (28000 kcal/h). |
| Sistema de calefacción | Calefacción de salón forzada por motor y 6 convectores. |
| Sistema audiovisual | Dos pantallas de LCD de 17", radio AM/FM MP3 Player USB lector de tarjetas SD y disco duro. |
| Espejos | Panorámicos eléctricos, con calefactor. |
| Luces | Focos delanteros integrales, tercera luz de freno, luz de maleteros, luz de escala y pasillo. |
| Otros | Cámara de salón y retroceso, pantalla color, bocina eléctrica y neumática, auto extintores en motor, ganchos de remolque delantero y trasero, martillos de emergencia, parasol de conductor y de guía. |



Visite nuestra red de ventas
y cotice Online en:

www.yutong.cl

