

SINOTRUK

NUEVA LÍNEA 2018
RESPALDO GILDEMEISTER



T5G

210 - 240 - 280 - 340



CONOZCA NUESTRA RED DE VENTAS EN SINOTRUK.CL

INFORMACIÓN GENERAL

T5G

	210 4X2	240 4X2	280 4X2	340 6X4
MOTOR				
Tipo	Turbo intercooler. BOSCH common rail. Euro V SCR			
Marca	SINOTRUK			
Modelo	MC05.21-50	MC07.24-50	MC07.28-50	MC07.34-50
Nº de cilindros	4	6	6	6
Cilindrada	4580	6871	6871	6871
Potencia máxima - Hp/Rpm	210 / 2400	240 / 2300	280 / 2300	340 / 2300
Torque máximo Nm/Rpm	830 NM / 1.400	925 NM / 1.200-1800	1100 NM / 1.200-1800	1250 NM / 1.200-1800
TRANSMISIÓN				
Tipo	Manual de 7 velocidades + reversa		Manual de 9 o 10 velocidades + 2 reversas	
Marca	SINOTRUK		SINOTRUK	
Modelo	DC7J100TC 7		HW13710L	
Relaciones de marchas	1º-8.39, 2º-5.52, 3º-3.62, 4º-2.36, 5º-1.54, 6º-1.00, 7º-0.79 R 6.91		1º-14.08, 2º-10.47, 3º-7.82, 4º-5.82, 5º-4.35, 6º-3.24, 7º-2.41, 8º-1.80, 9º-1.34, 10º-1.00 R1- 12.67, R2-2.91	
Tipo embrague	Monodisco seco			
Accionamiento	Hidráulico con asistencia neumática			
Diámetro de disco (mm)	395 mm		430 mm	
SUSPENSIÓN				
Eje delantero	Ballestas semielípticas ventiladas. Barra estabilizadora. Amortiguador hidráulico			
Eje trasero	Ballestas semielípticas. Barra estabilizadora. Amortiguador hidráulico			
FRENOS				
Tipo	Aire de doble circuito			
De servicio	Tambor / Tambor			
Auxiliar	EVB V/V escape			
Estacionamiento	Maxi Brake trasero			
EJES				
Delantero	Acero forjado			
Trasero	Reducción simple central			
Relación de diferencial	4,44	4,44	4,44	4,87
SISTEMA ELÉCTRICO				
Tensión nominal	24 Volt			
Alternador	28V / 80A			
Batería	2 baterías de 12V 165 AH			
EQUIPAMIENTO				
Litera (1/2)	✓			
Control crucero	✓			
Volante regulable	✓			
Escotilla de techo	✓			
Aire acondicionado con climatizador	✓			
Dirección asistida hidráulicamente	✓			
Alza vidrios	✓			
Asiento conductor suspensión de aire	✓			
Asiento copiloto suspensión de aire	✓			
Cierre centralizado	✓			
Alza cabina eléctrico	✓			
Espejos eléctricos	✓			
Tacógrafo	✓			
CAPACIDADES Y PESOS				
Peso bruto vehicular (Kg)	18.000	18.000	18.000	25.020
Tara (Kg)	5.780	5.780	5.780	8.320
Capacidad de carga (Kg)	12.220	12.220	12.220	16.700
Capacidad eje delantero (Kg)	7.000	7.000	7.000	7.000
Capacidad eje trasero (Kg)	11.000	11.000	11.000	25.000
Largo total (mm)	8.750	8.430	8.750	8.980
Voladizo delantero	1.430	1.430	1.430	1.430
Voladizo trasero	2.320	2.320	2.320	2.320
Ancho total con espejos (mm)	3.000	3.000	3.000	3.000
Altura total sin deflector (mm)	2.962	2.962	2.962	2.962
Distancia entre ejes (mm)	5.000	4.700	5.000	4.300 + 1.350
Largo carrozable (mm)	6.920	6.500	6.920	7.200
Neumáticos	11R 22,5 - 295/80R22,5	11R 22,5 - 295/80R22,5	11R 22,5 - 295/80R22,5	11R 22,5 - 295/80R22,5
Estanque de combustible (lts.)	200 - 300	200 - 300	200 - 300	200 - 300
PERFORMANCE				
Velocidad máxima(km/H)	110	110	110	114
Radio de giro (mm)	17.000	17.000	17.000	19.000
Pendiente máxima superable (%)	30	30	30	35



MODERNO DISEÑO INTERIOR • CAJA DE 7 Y 10 VELOCIDADES • CABINA Y MOTORIZACIÓN CON TECNOLOGÍA MAN • POTENCIA Y RENDIMIENTO

Los datos técnicos y de equipamiento están sujetos a posibles cambios por parte del fabricante sin previo aviso. Esta ficha contiene información referencial de los modelos y versiones que se comercializan pudiendo diferir con la realidad. Consulte en la red de venta autorizada mayor información de cada modelo.